

ARS

SOIL COMPACTOR

122

AMMANN



Call Center : 086-307-6169



Doosan Thailand



@worldtractor1996

ARS122

SOIL COMPACTOR 5000x1000 10 ตัน

- ☑ แรงสั่นสะเทือนสูงถึง 275 kN (กิโลนิวตัน) หรือ 28 ตัน
บดอัดแน่นและสม่ำเสมอทุกชั้นผิว
- ☑ เครื่องยนต์ Cummins 4 สูบ ระบบไอดีเรคอินเจคชั่น ทนทาน ดูแลรักษาง่าย
- ☑ ระบบขับเคลื่อน Hydrostatic ขับเคลื่อนทุกล้อพร้อมกัน (ล้อบด+ล้อยาง)
ใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกขับเคลื่อนล้อหลัง น้ำหนักเบาว่าแบบมีแกนล้อ
ช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น
- ☑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ 410 ลิตร ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน



- ☑ เพิ่มฟังก์ชันในการใช้งาน
ได้ทั้งล้อเรียบและล้อหนาม
ช่วยให้งานบดอัดดินแน่นมากยิ่งขึ้น
ติดตั้งได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

ARS

122

AMMANN



เครื่องยนต์ Cummins 4BTAA3.9 4 สูบ ไทเร็คอินเจ็คชั่น
ประหยัดน้ำมัน ทนทาน ดูแลรักษาง่าย



Call Center : 086-307-6169



Doosan Thailand



@worldtractor1996

ARS

122

AMMANN



ระบบขับเคลื่อน Hydrostatic ขับเคลื่อนทุกล้อพร้อมกัน (ล้อบด+ล้อยาง)
ใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกขับเคลื่อนล้อหลัง น้ำหนักเบากว่าแบบมีคานล้อ
ช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น



Call Center : 086-307-6169



Doosan Thailand



@worldtractor1996

ARS

122

AMMANN



จุดศูนย์ถ่วงต่ำ เพราะไม่ได้ใช้คานเพลลา วางเครื่องยนต์ได้ต่ำลง
ทัศนวิสัยดีกว่า เครื่องไม่บังมุมหลังคนขับ สามารถมองเห็น
ด้านหน้า-ด้านหลัง ได้ในระยะ 1 เมตร จากตัวรถ



Call Center : 086-307-6169



Doosan Thailand



@worldtractor1996

ARS

122

AMMANN

เลือกความแรงในการบดอัด
ได้ถึง 2 ระดับ



ปรับชุดลูกตุ้มเหวี่ยง รูปแบบเฉพาะ Ammann เพิ่มขนาดลูกปืน
รับแรงเหวี่ยงใหญ่ขึ้น ให้แรงสั่นสะเทือนที่ล้าบดได้สูงสุดถึง 28 ตัน



Call Center : 086-307-6169



Doosan Thailand



@worldtractor1996

ARS

122

AMMANN



Service เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำ สะดวกในการดูแลรักษาไม่ต้องปีนขึ้นไปสูง
ปลอดภัยกว่าเข้าถึงได้ทุกจุดในตัวรถ กระโปรงหลังเปิดเช็คง่าย
ชุดที่นั่งคนขับ ยกพับเข้า-ออก ได้ง่าย สะดวกแก่การเข้าถึงเครื่องยนต์หลัก



Call Center : 086-307-6169



Doosan Thailand



@worldtractor1996

ARS

122

AMMANN



ขึ้นทางลาดชันได้ถึง 45% หรือ 25 องศา
และทำงานบนพื้นที่ลาดเอียงได้ถึง 60% หรือ 32 องศา



Call Center : 086-307-6169



Doosan Thailand



@worldtractor1996

ARS

122

AMMANN



มุมเลี้ยว 36 องศา วงเลี้ยวแคบสุด 3.2 เมตร
ควบคุมง่าย ระบบไฟฟ้าน้อย



Call Center : 086-307-6169



Doosan Thailand



@worldtractor1996

ARS

122

AMMANN



แรงสั่นสะเทือนของการบดอัดอยู่ที่ 275 kN (กิโลนิวตัน)
หรือ 28 ตัน บดอัดแน่น และสม่ำเสมอทุกชั้นผิว



Call Center : 086-307-6169



Doosan Thailand



@worldtractor1996

ARS

122

AMMANN



เพิ่มฟังก์ชันในการใช้งาน ได้ทั้งล้อเรียบ และล้อหนาม
ช่วยให้งานบดอัดดินแน่นมากยิ่งขึ้น ติดตั้งง่าย สะดวก และรวดเร็ว



Call Center : 086-307-6169



Doosan Thailand



@worldtractor1996