TONLY
OFF ROAD DUMP TRUCK

Choose Worldtractor
Choose Tonly
Choose your future

TONLY
OFF ROAD DUMP TRUCK

- ช่วยลดต้นทุนการผลิต
- เพิ่มผลผลิต & กำไร
- ลดระยะเวลาการทำงาน

ยืนยันประสิทธิภาพจากผู้ใช้งานจริง

ศูนย์จัดจำหน่าย และบริการครอบคลุมทั่วประเทศ

สำนักงานใหญ่	สาขารังสิต	สาขาอุดรธานี	สาขานครราชสีมา	สาขาลำปาง
02-551-1021	02-902-9977	042-117-754	093-810-8810	054-209-625-6

สาขาชลบุรี	ตัวแทนจำหน่าย ราชบุรี	ตัวแทนจำหน่าย สุพรรณบุรี	ตัวแทนจำหน่าย สงขลา	ตัวแทนจำหน่าย นครศรีธรรมราช
064-223-7193	083-313-6856	081-763-1750	081-738-1171	075-466-641

*แสกน QR CODE เพื่อดูรายละเอียด

www.Facebook.com/worldtractor1996
Instagram.com/worldtractor1996
E-mail : Info@worldtractor1996.com
@worldtractor1996
worldtractor1996 Channel

ตงลี่ รถบรรทุกงานเหมือง
ยอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทย

WORLD TRACTOR 1996

บริษัท เวิลด์ แทร็คเตอร์ (1996) จำกัด

Best Quality Best Price Best Service

ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ข้อมูลทางเทคนิคของรถบรรทุก TONLY ในแต่ละรุ่น

รุ่นของเครื่องจักร		TLM45	TL855BR	TL875BR	TLS551 (รถบรรทุกน้ำ)
น้ำหนักรถ*	น้ำหนักรวม (ตัน)	47	65	90	56
	น้ำหนักบรรทุก (ตัน)	30	42	60	40
	น้ำหนักตัวรถเปล่า (ตัน)	17	23	30	16
คุณสมบัติทางเทคนิคของกระบะ	ความจุในระดับพูนล้นที่สามารถทำได้ของกระบะ (คิว)/ความจุในระดับเต็มกระบะพอดี (คิว)	25 / 21 (Standard)	30 / 25 (Standard)	38 / 33 (Standard)	ความจุของถังบรรจุน้ำ : 40m^3 /40000 liter/1413ft^3 ระยะความกว้างในการฉีดพ่นน้ำ : ≥14 m ปริมาณน้ำที่ฉีด : 0.45-1L/m^3 ระยะการฉีดของปืนฉีดพ่นน้ำ : ≥25m ระยะของละอองน้ำหลังจากฉีดพ่นน้ำ : ≥5m
	ขนาดกระบะบรรทุก (กว้างxยาวxสูง) (มิลลิเมตร)	Type A : 2350×5120×1750 (Standard)	2950×5500×1500 (Standard)	3200x5700×1800 (Standard)	ขนาดของถังบรรจุน้ำ:(กว้างxยาวxสูง) 3162x6800x2202 mm. ปั๊มสูบน้ำ : WLB80-60/90 (Self-suction)
คุณสมบัติทางเทคนิคของตัวรถ	ขนาดรถทั้งคัน (กว้างxยาวxสูง) (มิลลิเมตร)	2650×8420×3340	3220×8895×3760	3470×9150×3975	3165x10137x3900
	ระยะห่างล้อ (มิลลิเมตร)	3650+1400	3600+1500	3775+1550	4525+1500
	รูปแบบการขับ	6×4	6×4	6×4	6x4
	ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตรต่อชั่วโมง)	58	42	42	-
	วงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	8	11	11	-
	ความสามารถในการไต่ทางชัน (%)	30%	36%	32%	40%
	ระยะห่างเมื่อบรรทุกเต็มความสามารถ (มิลลิเมตร)	264	355	385	355
	ระยะเบรค (30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) (เมตร)	15	15	15	15
	มุมไต่ / มุมจาก (°)	20/42	33/48	24/48	33/48
เครื่องยนต์	ยี่ห้อ	Weichai Styre	Weichai Styre	Weichai Styre	Weichai Styre
	รุ่น	WD12.336	WD12.375	WD12.420	WP12G380E310
	รูปแบบ	Inline, six-cylinder, four-stroke water-cooled direct injection turbo-charged diesel engine	Inline, six-cylinder, four-stroke water-cooled direct injection turbo-charged diesel engine	Inline, six-cylinder, four-stroke water-cooled direct injection turbo-charged diesel engine	Inline, six-cylinder, four-stroke water-cooled direct injection turbo-charged diesel engine
	ความจุ (ลิตร)	12	12	12	12
	กำลังเครื่องยนต์ (แรงม้า HP)	336	375	420	380
รายละเอียดอื่นๆ	คลัทช์	Diaphragm pull-type Clutch	EATON 430L, diaphragm pull-type clutch	EATON Enhanced 430 clutch pull-type clutch	EATON 430L, diaphragm pull-type clutch
	ระบบส่งกำลัง (เกียร์ธรรมดา)	FAST 7DS135 (7 forward gears,1 reverse gear)	FAST 7DS180+QH70B(7 forward gears,1 reverse gear)	FAST 7DS180+QH70B(7 forward gears,1 reverse gear)	FAST 7DS180
	เพลาหน้า	HANDE cast steel axle	HANDE axle, integral welding structure front axle	20T HANDE axle, integral welding structure front axle	HANDE Front & Middle & Rear Axle
	เพลากลางและด้านหลัง	HANDE axle, double hub reducer cast steel axle , ratio 6.72	HANDE axle, double hub reducer cast steel axle, ratio: 12.87	35T+35T HANDE axle, double hub reducer cast steel axle 12.87	HANDE axle, double hub reducer cast steel axle, ratio: 12.87
	ขนาดยาง	12.00R20/10+1	14.00R25/10+1	14.00R25/10+1	14.00-25/10+1 Option : 14.00R25/10+1
	ห้องโดยสาร	Single whole rigid A/C cabin（Right cabin)	Single whole rigid A/C cabin (Right cabin)	Single whole rigid A/C cabin (Right cabin)	Single whole rigid cabin with A/C (Left cabin)
	ระบบบังคับเลี้ยว	Hydraulic booster steering System	Double Steering System	Double Steering System	Double Steering System
	ระบบไฟฟ้า	12V×2 electric system, maintenance-free battery	12V×2 electric system, maintenance-free battery	12V×2 electric system, maintenance-free battery	12V×2 electric system, maintenance-free battery
	ระบบการยก	Hydraulic	HYVA Alpha	HYVA Alpha	N/A
	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	400	400	500	400
	ระบบช่วยเบรค	N/A	Option : Eddy-current Retarder	Option : Hydraulic Retarder	N/A
	ส่วนประกอบอื่นๆ	N/A	Enhanced Air Filter(oil type) / New Intake Rubber Pipe with Frame / Rear a×le resistance Plate with 2 holes / Rust Proof / Enhanced mirror supporter /	Enhanced Air Filter(oil type) / Enhanced DUAL Leaf Spring / New Intake Rubber Pipe with Frame / Rear a×le resistance Plate with 2 holes / Rust Proof / Rear Camera /Soot Blower / Enhanced mirror supporter / Anti-rock Bar(Option)	Enhanced Air Filter(oil type) / New Intake Rubber Pipe with Frame / Rear a×le resistance Plate with 2 holes / Rust Proof / Enhanced mirror supporter

Remark ; Type A = U-type with rear door , Type B = U-type without rear door , Type C = earth rock type without rear door , Type D = box type with rear door / *น้ำหนักบรรทุกขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสิ่งของที่บรรทุก

TL875BR

TL875M

TLS551